



LIBORTO B

Le **LIBORTO B** est un cultivateur avec une grande possibilité d'organes actifs, il est équipé du système **SPEED LOC** de série ce qui lui confère une grande polyvalence. Un dégagement sous bâti de 75 cm et un espacement entre chaque dent de 25 cm permettent un écoulement du flux de terre et des chaumes constant.

LES AVANTAGES

- 1 Construction robuste avec un châssis évolutif en largeur de travail.
- 2 Arrangement symétrique des dents pour un parfait équilibre de la machine lors des travaux soutenus.
- 3 3 finitions possibles (Peignes / Rouleau ROLNEC 500 / ROULOSANGE 600)
- 4 Dent à sécurité totale sans entretien (pas de graissage 1 seul point de rotation) avec ressorts doubles travaillant en traction.

LIBORTO B		PORTE							LIBORTO + PILOTE VGX *	
Système SPEED-LOC + SOC SWEEP de 270mm		70/330 F 13 dents	70/380 F 15 dents	70/430 R 17 dents	70/480 R 19 dents	70/530 R 21 dents	70/580 R 23 dents	70/630 R 25 dents	70/760 R 30 dents	70/1060 R 42 dents
EQUIPEMENT ROULOSANGE D600	Référence	LIB80600	LIB80601	LIB80602	LIB80603	LIB80604	LIB80605	LIB80606	LIB80607	LIB80608
EQUIPEMENT ROLNEC 500/8	Référence	LIB80200	LIB80201	LIB80202	LIB80203	LIB80204	LIB80205	LIB80206	LIB81207	LIB81208
EQUIPEMENT PEIGNES 3 rangées + 1 paire roues contrôle	Référence	LIB80300	LIB80301	LIB80302	LIB80303	LIB80304	LIB80305	LIB80306	LIB81307	LIB81308
EQUIPEMENT ROLNEC 500/8 + PEIGNES D.10 (1 rangée)	Référence	LIB80500	LIB80501	LIB80502	LIB80503	LIB80504	LIB80505	LIB80506	LIB80520	LIB80530
Puissance (cv)		120	130	140	150	160	170	200	300	400

Δ Prévoir une paire de roues de contrôle supplémentaire pour modèles Peignes 70/480 à 70/630

OPTIONS	Roues de contrôle 600x9 (la paire) pour modèles portés		Atelage arrière pivotant		Sortie hydraulique DE sur attelage arrière	
	Référence	LIB80815	Référence	LIB80153	Référence	LIB80155
	Référence	LIB80390				

* Outil composé du châssis pilote VGX + 2 sections d'outils et de 2 paires de roues de contrôles